

Schnittschutz

Druckdatum 18-10-2019

Handschuhmaterial

- Nitrilschaum (Beschichtungsmaterial)
- Plattierter Nahtlosträger mit INTERCEPT™-Technikgarn (Trägermaterial)

Lagerung

- Nicht in der Nähe von Ozon- oder Zündquellen (z. B. elektrischen Geräten) lagern. Vor direktem Sonnenlicht schützen; kühl und trocken lagern.

Mögliche gefährliche InhaltsstoffeSensibilisatoren

- Frei von Sensibilisatoren

REACH-Verordnung 1907/2006

Weitere Informationen enthält die REACH-Erklärung auf der Ansell-Website.

Eigenschaften

- Exzellenter Trockengriff
- Hoher Tragekomfort
- Leichtes Gewicht, anatomische Passform und nahtloses Gewebe für exzellenten Tragekomfort, hohe Fingerbeweglichkeit und ausgezeichnete Tastsensibilität
- Herausragende Abriebfestigkeit
- Übertrender Schnittschutz

EN-Testdaten

	a	b	c	d	e	f
EN388:2003	4	3	4	2		
EN388:2016	4	X	4	2	B	

Konformität mit europäischen Vorschriften

Die Handschuhe erfüllen die Anforderungen der EU-Richtlinie 89/686/EWG und der europäischen Normen EN 420:2009+A1:2009 und EN 388:2003.

Dies sind Handschuhe der Kategorie II „Mittlere Konstruktion“ (Schutz vor mittlere Risiken).

EC-Typprüfung und Zertifikat des Endprodukts durch:

Centexbel Technologiepark 7 B-9052 Zwijnaarde

Konstruktion	Trägermaterial	Gauge	Beschichtungsmaterial	Ausführung	Stulpenart	EN-Größen	Länge (mm)	Verpackung
Gestrickt	Plattierter Nahtlosträger mit INTERCEPT™-Technikgarn	18	Nitrilschaum	Vollbeschichtung	Strickbund	6,7,8,9,10,11	200-270	12 Paar pro Beutel; 12 Beutel pro Karton

Ansell Healthcare Europe N.V.

Riverside Business Park, Block J
 Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium
 Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01
<http://www.ansell.eu> • E-mail info.europe@ansell.com