

TouchNTuff® 73-300 73-500



Un solo uso



Neopreno



Salpicaduras



Guantes de neopreno sensibles. Una nueva sensación en doble enguantado y en aplicaciones secas.

DESCRIPCIÓN

- La nueva formulación proporciona una sensibilidad única en doble enguantado y en aplicaciones secas, gracias al grosor del polímero de 0,13 mm (5 mil).
- Su elaboración con moldes de diseño ergonómico y específicos para cada mano es sinónimo de confort y ajuste superior, además de menos fatiga de las manos y menos estrés.
- Fabricado 100% de policloropreno, el guante ofrece resistencia a salpicaduras de una extensa gama de sustancias químicas.
- Sin látex de caucho natural ni aceleradores utilizados en la manufacturación, se reduce el riesgo de alergias cutáneas tipo I y IV.
- Ansell SureFit Technology evita que se enrolle el puño, para una protección aún mejor.
- El recubrimiento interior de poliuretano facilita el ajuste con las manos secas o húmedas.
- Su diseño y el grosor del polímero facilitan el ajuste y el confort durante el doble enguantado. El color crema revela posibles roturas cuando se utiliza con guantes de otro color.
- Disponible en dos versiones: TouchNTuff® 73-300 no estéril, y TouchNTuff® 73-500 estéril.

INFORMACIÓN DE PRODUCTOS

Material del recubrimiento	Neopreno/Policloropreno
Diseño de agarre	Suave
Estilos de puños	Puño enrollado
Grosor (mm)	0.13
Color	Crema
AQL	1.0
Tallas EN	5.5,6,6.5,7,7.5,8,8.5,9
Longitud (mm)	305

ENVASADO

Un par por bolsa de plástico, sellada en un sobre de polietileno; 10 pares por bolsa de plástico exterior; 5 bolsas de plástico exteriores selladas por bolsa de lote; 4 bolsas de lote por caja de expedición con revestimiento interior; 200 pares por caja de expedición.

APLICACIONES IDEALES

- Pruebas analíticas/mediciones
- Mezcla de líquidos
- Operaciones de creación de envolturas blister
- Accidentes con líquidos y su limpieza
- Mantenimiento de aparatos e instrumentos
- Síntesis de productos orgánicos y otros materiales
- Granulación y prensado de fármacos
- Preparación y funcionamiento de prensas de comprimidos
- Vacunas / inyectables /operaciones estériles
- Pesado y dispensado
- Mezcladora en V para mezclar sólidos y colorantes

INDUSTRIAS PRIMARIAS



NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES

EN374:2003	EN374:2003	EN421:2010	EN ISO 374-1:2016 Type B	EN ISO 374-5:2016
			KLT	VIRUS

CATEGORÍA III

CARACTERÍSTICAS EXTRA

Print date 19-10-2019

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

<http://www.ansell.eu> • E-mail info@ansell.eu