

Protezione contro il taglio

Data di stampa 21-09-2018

Materiale del guanto

- Nitrile (Materiale del rivestimento)
- Poliuretano (Materiale del rivestimento)
- Dyneema® Diamond Technology (Materiale della fodera)

Possibili ingredienti nocivi

Sensibilizzanti

- Nessun sensibilizzante

Regolamento Reach 1907/2006

Per maggiori informazioni, consultare la Dichiarazione REACH sul sito Internet Ansell

Proprietà

- Destrezza avanzata
- Estremamente confortevole
- Notevole presa oleosa; grazie al rivestimento in nitrile multistrato e a Ansell Grip Technology™
- Protezione superiore contro il taglio
- Rinforzo del pollice per una migliore protezione

Dati test EN

	a	b	c	d	e	f
EN388:2016	4	X	4	2	B	

Conformità europea

Guanti conformi ai requisiti della Direttiva Europea 89/686/CEE e alle norme europee EN 420:2003 + A1:2009 e @EN-applicable.

Rientrano nella categoria "disegno intermedio" (= Protezione contro i rischi intermedi).

Certificato di esame di Tipo CE per il prodotto finale da parte di Centexbel Technologiepark 7 B-9052 Zwijnaarde

Applicazione - Limiti di utilizzo

Non utilizzare in presenza di fiamme o temperature < 0°C o > 100°C

Costruzione	Materiale della fodera	Numero di aghi	Materiale del rivestimento	Finitura	Modello di polso	Colore	Taglie EN	Lunghezza (mm)	Confezionamento
A filo continuo	Dyneema® Diamond Technology	18	Nitrile Poliuretano	Interamente rivestito	Polso lavorato a maglia	Nero e grigio	6,7,8,9,10,11	212-261	12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone

Ansell Healthcare Europe N.V.

Riverside Business Park, Block J
Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium
Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01
<http://www.ansell.eu> • E-mail info.europe@ansell.com